



Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ

ΘΕΜΑ 1^ο

1. γ
2. α
3. β
4. β
- 5.

| | ΑΒ | ΒΓ | ΓΔ | ΔΑ | ΑΒΓΔΑ |
|----|----|----|----|----|-------|
| Q | + | - | - | 0 | + |
| ΔU | 0 | - | - | + | 0 |
| W | + | 0 | - | - | + |

ΘΕΜΑ 2^ο

1. Α. Με τον κανόνα του δεξιού χεριού προκύπτει ότι το σωματίο Σ_1 είναι θετικό και το σωματίο Σ_2 είναι αρνητικό.

(Ο δείκτης δείχνει την κατεύθυνση του \vec{B} , ο μέσος την κατεύθυνση της \vec{F} , δηλαδή προς το κέντρο της τροχιάς και ο αντίχειρας δείχνει την κατεύθυνση της ταχύτητας όταν το φορτίο είναι θετικό και αντίθετη φορά απ' αυτήν της ταχύτητας όταν το φορτίο είναι αρνητικό).

- Β. i. Σωστή απάντηση είναι η (α).

ii. $(ΟΓ) = 2(ΟΑ)$ ή $2R_2 = 2 \cdot 2R_1$ ή $\frac{m_2 u}{B|q|} = 2 \frac{m_1 u}{B|q|}$ ή $\frac{m_1}{m_2} = \frac{1}{2}$

Γ. i. Σωστή απάντηση είναι η (β).

ii. Επειδή τα φορτία εκτελούν ομαλή κυκλική κίνηση μέσα στο μαγνητικό πεδίο, τα μέτρα των ταχυτήτων τους παραμένουν σταθερά. Επομένως: $u_A = u$ και $u_B = u$.

$$\text{Άρα: } \frac{u_A}{u_B} = \frac{u}{u} = 1$$

2. i. Η πρόταση (α) είναι Λανθασμένη και η πρόταση (β) είναι Σωστή.

ii. Ο χρόνος παραμονής των σωματίων μέσα στο ηλεκτροστατικό πεδίο του πυκνωτή είναι:

$$t_\alpha = \frac{L}{v_\alpha} \quad \text{και} \quad t_p = \frac{L}{v_p} = \frac{L}{2v_\alpha}, \quad \text{όπου } L \text{ είναι το μήκος των οπλισμών του πυκνωτή.}$$

Επομένως: $t_\alpha = 2 t_p$. Δηλαδή οι χρόνοι δεν είναι ίσοι.

Οι επιταχύνσεις των σωματίων είναι:

$$\alpha_\alpha = \frac{F_\alpha}{m_\alpha} = \frac{Eq_\alpha}{m_\alpha} = \frac{E2q_p}{4m_p} = \frac{Eq_p}{2m_p}$$

$$\alpha_p = \frac{F_p}{m_p} = \frac{Eq_p}{m_p} \quad \text{Οπότε: } \alpha_p = 2\alpha_\alpha$$


3. A) i. Σωστό το (γ)

ii. Και στους δύο δακτυλίους έχουμε μεταβολή στην μαγνητική ροή άρα και εμφάνιση ΗΕΔ από επαγωγή.

B) i. Σωστό το (β)

ii. Ο δακτύλιος Β είναι κλειστός οπότε διαρρέεται από ρεύμα, ενώ ο δακτύλιος Α είναι ανοικτός οπότε δεν διαρρέεται από ρεύμα.

Γ)



Καθώς ο μαγνήτης κινείται προς τα αριστερά, ο αριθμός των δυναμικών γραμμών που εξέρχονται από τον δακτύλιο Β (με κατεύθυνση προς το νότιο πόλο του μαγνήτη) θα μειώνεται. Αυτό επιφέρει μεταβολή της μαγνητικής ροής που διέρχεται από το δακτύλιο και επομένως την εμφάνιση $\mathcal{E}_{\text{επ}}$ και $I_{\text{επ}}$ σε αυτόν. Σύμφωνα με τον κανόνα του Lenz, το $I_{\text{επ}}$ πρέπει να έχει τέτοια φορά ώστε να αντιστέκεται στην αιτία που προκάλεσε την εμφάνισή του, δηλαδή να αντιστέκε-

ται στην απομάκρυνση του μαγνήτη από τον δακτύλιο και τη μείωση των δυναμικών γραμμών που διέρχονται από αυτόν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν η φορά του επαγωγικού ρεύματος είναι τέτοια ώστε στην πλευρά του δακτυλίου που βρίσκεται απέναντι από τον νότιο πόλο του μαγνήτη να εμφανίζεται βόρειος πόλος, δηλαδή όπως στο παραπάνω σχήμα.

ΘΕΜΑ 3^ο

A. Πρέπει να είναι $\Sigma F = 0 \Rightarrow F_L = mg \Rightarrow B \cdot I \cdot \ell = mg \Rightarrow B \cdot \frac{E}{R} \cdot \ell = mg$

$$\Rightarrow E = \frac{Rmg}{B \cdot \ell} = \frac{8 \cdot 0,1 \cdot 10}{1 \cdot 1} (\text{V}) = 8 \text{ V}$$

B. i. Όταν αποκτά v_{op} έχω :

$$\Sigma F = 0 \Rightarrow F_L = mg \Rightarrow B \cdot \frac{E_{\text{επ}}}{R + R_1} \cdot \ell = mg \Rightarrow$$

$$\Rightarrow B \cdot \frac{B \cdot v_{\text{op}} \cdot \ell}{R + R_1} \cdot \ell = mg \Rightarrow \frac{B^2 \cdot v_{\text{op}} \cdot \ell^2}{R + R_1} = mg \Rightarrow v_{\text{op}} = \frac{(R + R_1)mg}{B^2 \cdot \ell^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v_{\text{op}} = \frac{10 \cdot 0,1 \cdot 10}{1^2 \cdot 1^2} (\text{m/s}) = 10 \text{ m/s}$$

B. ii. Για $u = \frac{v_{\text{op}}}{2}$ η επιτάχυνση θα είναι :

$$\alpha = \frac{\Sigma F}{m} = \frac{mg - F_L}{m} = \frac{mg - B I \ell}{m} = \frac{mg - B \frac{B u \ell}{R + R_1} \ell}{m} = \frac{0,1 \cdot 10 - 1 \cdot \frac{1 \cdot 5 \cdot 1}{8 + 2} \cdot 1}{0,1} (\text{m/s}^2) = 5 \text{ m/s}^2$$

Γ. Έστω x το διάστημα που πρέπει να διανύσει η ράβδος κινούμενη με την οριακή της ταχύτητα. Η θερμότητα όπως προκύπτει από το νόμο του Joule είναι:

$$Q = I^2 (R + R_1) t \Rightarrow Q = I^2 (R + R_1) \frac{x}{v_{\text{op}}} \Rightarrow Q = \left(\frac{B \cdot v_{\text{op}} \cdot \ell}{R + R_1} \right)^2 (R + R_1) \frac{x}{v_{\text{op}}} \Rightarrow$$

$$Q = \frac{(B \cdot v_{\text{op}} \cdot \ell)^2}{R + R_1} \frac{x}{v_{\text{op}}} \Rightarrow Q = \frac{B^2 \cdot v_{\text{op}} \cdot \ell^2 \cdot x}{R + R_1} \Rightarrow x = \frac{(R + R_1) Q}{B^2 \cdot v_{\text{op}} \cdot \ell^2} = \frac{(8 + 2) 2}{1^2 \cdot 10 \cdot 1^2} (\text{m}) = 2 \text{ m}$$

ΘΕΜΑ 4^ο**A.****1.**

| Κατάσταση | Πίεση p (N/m ²) | Όγκος (m ³) | Θερμοκρασία T (k) |
|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| A | $4 \cdot 10^5$ | $2 \cdot 10^{-3}$ | 400 |
| B | $4 \cdot 10^5$ | $4 \cdot 10^{-3}$ | 800 |
| Γ | $2 \cdot 10^5$ | $8 \cdot 10^{-3}$ | 800 |
| Δ | $1 \cdot 10^5$ | $8 \cdot 10^{-3}$ | 400 |

2. $W_{AB} = P_A (V_B - V_A) = 4 \cdot 10^5 \cdot 2 \cdot 10^{-3} \text{ J} = 800 \text{ J}$

$$W_{B\Gamma} = nRT_B \ln \frac{V_\Gamma}{V_B} = P_B V_B \ln 2 = 4 \cdot 10^5 \cdot 4 \cdot 10^{-3} \cdot 0.7 \text{ J} = 1120 \text{ J}$$

$$W_{\Gamma\Delta} = 0$$

$$W_{\Delta A} = nRT_\Delta \ln \frac{V_A}{V_\Delta} = P_\Delta V_\Delta \ln \frac{1}{4} = 1 \cdot 10^5 \cdot 8 \cdot 10^{-3} (-1.4) \text{ J} = -1120 \text{ J}$$

$$W = W_{AB} + W_{B\Gamma} + W_{\Gamma\Delta} + W_{\Delta A} = 800 \text{ J}$$

3. $Q_h = Q_{AB} + Q_{B\Gamma} = nC_p (T_B - T_A) + W_{B\Gamma} = \frac{5}{2} nR (T_B - T_A) + W_{B\Gamma} =$

$$= \frac{5}{2} (P_B V_B - P_A V_A) + W_{B\Gamma} = \frac{5}{2} P_A (V_B - V_A) + W_{B\Gamma} = \frac{5}{2} \cdot 4 \cdot 10^5 \cdot 2 \cdot 10^{-3} \text{ J} + 1120 \text{ J} =$$

$$= 2000 \text{ J} + 1120 \text{ J} = 3120 \text{ J}$$

$$e = \frac{W}{Q_h} = \frac{800}{3120} = \frac{10}{39}$$

B.

$$e_c = 1 - \frac{T_c}{T_h} = 0,5$$

$$Q_h - |Q_c| = W_{\text{ολ}} \Rightarrow |Q_c| = Q_h - W_{\text{ολ}} = 3120 - 800 \Rightarrow |Q_c| = 2320 \text{ J}$$

$$e_c = \frac{W_1}{Q_h} \Rightarrow W_1 = e_c Q_h = 0,5 \cdot 2320 \text{ J} = 1160 \text{ J}$$

$$P = \frac{W_{\text{ολ}}}{t} \frac{t = 1\text{T}}{W = W_1} \Rightarrow P = \frac{W_1}{T} \Rightarrow P = W_1 \cdot f = 1160 \cdot 3000 \frac{\text{c}}{60\text{s}} = 58 \text{ kW}$$

ΧΙΩΤΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ