



Γ' ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1

- A)**
1. Λ
 2. Σ
 3. Σ
 4. Σ
 5. Λ

- B)**
1. Σχολικό βιβλίο σελ. 53 (πλαίσιο)
 2. Σχολικό βιβλίο σελ. 38 (πλαίσιο)

Γ)

XIΛΟΥΤΗΣ
 readln(x);
 case x of
 0: writeln('zero');
 1,3,5,7,9: writeln('odd');
 2,4,6,8: writeln('even');
 end;

ΦΟΡΗΣΤΗΡΙΑ

- Δ)**

1.

```
for c:=10 downto 4 do
begin
  writeln(c);
end;
```
2.

```
c:=10;
repeat
  writeln(c);
  c:=c-1;
until c<4
```

E)

```

program test1;
var
    a,b,m: real;
    fullname: string[50];
begin
    writeln ('Δώστε το ονοματεπώνυμο το μαθητή');
    readln(fullname);
    writeln('Δώστε τον προφορικό και το γραπτό βαθμό του
μαθητή');
    readln(a,b);
    m:=(a+b)/2;
    if m>9.5 then
        writeln('Επιτυχία')
    else writeln ('Αποτυχία');
end.
```

ΘΕΜΑ 2**A)**

1. 2 φορές
2. Τυπικές παράμετροι: x,s Πραγματικές παράμετροι: k,p
3. Στην οθόνη εμφανίζονται τα εξής
 αποτέλεσμα είναι 6
 3
 αποτέλεσμα είναι 11

B)



ΘΕΜΑ 3

```

Program theme3;
var
cat: char;
tm: real;
d, cost: integer;
begin
    writeln('Δώστε κατηγορία αίθουσας');
    readln(cat);
    writeln('Δώστε τετραγωνικά μέτρα και ημέρες');
    readln(tm, d);
    if tm>200 then
        writeln('Δεν υπάρχει κατάλληλη αίθουσα')
    else
        begin
            if cat='A' then
                begin
                    if tm<=100 then
                        cost:=80*d
                    else if tm<=200 then
                        cost:=130*d;
                    writeln('Το κόστος είναι:',cost);
                end
            else if cat='B' then
                begin
                    if tm<=100 then
                        cost:=60*d
                    else if tm<=200 then
                        cost:=95*d;
                    writeln('Το κόστος είναι:',cost);
                end;
        end;
end.
```

Παρατήρηση: Αποδεκτές είναι και οι λύσεις με ψευδοκώδικα

ΘΕΜΑ 4

```

program theme4;
var
  men,women,kids,years,i:integer;
  fullname:string[50];
  fyl: char;
  a1,a2,total,sal:real;
begin
  men:=0;
  women:=0;
  for i:=1 to 60 do
    begin
      writeln('Δώστε το ονοματεπώνυμο:');
      readln(fullname);
      writeln('Δώστε το φύλλο του υπάλληλου (Α ή Γ):');
      readln(fyl);
      writeln('Δώστε μισθό, αριθμό παιδιών, χρόνια προυπηρεσίας:');
      readln(sal,kids,years);
      if (kids >= 2) and (years >= 3 ) then
        begin
          a1:=0;
          a2:=0;
          total:=0;
          writeln('Δικαιούστε αύξηση:');
          if fyl='Α' then
            begin
              men:=men+1;
              if kids=2 then
                a1:=50
              else if kids>=3 then
                a1:=120;
            end
          else if fyl='Γ' then
            begin
              women:=women+1;
              if kids=2 then
                a1:=80
              else if kids>=3 then
                a1:=160;
            end;
          if years<=10 then
            a2:=sal*0.03
          else a2:=sal*0.08;
          total:=total+a1+a2;
          write(total:10:2, ' ευρώ');
        end;
    end;
end;

```

```
        end  
    else writeln('Δεν δικαιούστε αύξηση');  
    end;  
writeln('Αντρες: ',men);  
writeln('Γυναίκες: ',women);  
end.
```

Παρατήρηση: Αποδεκτές είναι και οι λύσεις με ψευδοκώδικα

