

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016
Β΄ ΦΑΣΗ

Ε_3.ΣΨΕλ3Ε(α)

ΤΑΞΗ: 3^η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ /
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ημερομηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016

Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

- A1.**
- α. Σωστό
 - β. Σωστό
 - γ. Λάθος
 - δ. Λάθος
 - ε. Σωστό

- A2.**
- 1 - γ
 - 2 - δ
 - 3 - α
 - 4 - ε
 - 5 - στ

ΘΕΜΑ Β

B1. Οι συμπιεστές, με βάση τον τρόπο λειτουργίας τους διακρίνονται σε:

- Εμβολοφόροι ή παλινδρομικοί.
- Φυγοκεντρικοί.
- Συμπιεστές τύπου τυμπάνου ή περιστροφικοί.
- Κοχλιόμορφοι.
- Σπειροειδείς.

B2. Οι ψυχομετρικοί όροι της υγρασίας του αέρα είναι οι εξής:

- Λόγος υγρασίας.
- Ειδική υγρασία.
- Λόγος υγρασίας κορεσμού.
- Βαθμός κορεσμού.
- Σχετική υγρασία του αέρα.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016
Β΄ ΦΑΣΗ

E_3.ΣΨΕλ3Ε(α)

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Φυσικές παράμετροι:

- Θερμοκρασία του αέρα.
- Υγρασία του αέρα.
- Ταχύτητα του αέρα.
- Θερμοκρασία των εσωτερικών επιφανειών του χώρου.

(Προσοχή! Ζητούνται **δύο** από τις παραπάνω φυσικές παραμέτρους)

Εξωτερικές παράμετροι:

- Είδος και επίπεδο δραστηριότητας του ατόμου
- Είδος και θερμική αντίσταση του ρουχισμού του ατόμου

Γ2. Ονομάζουμε ανοικτό σύστημα εκείνο το οποίο συναλλάσσει ποσότητα ύλης με το περιβάλλον, όπως ο στρόβιλος μιας εγκατάστασης ατμού.

Ονομάζουμε κλειστό σύστημα, το σύστημα εκείνο το οποίο δε συναλλάσσει ποσότητα ύλης με το περιβάλλον, όπως ένα σύστημα κυλίνδρου – εμβόλου.

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Ένα καλό λιπαντικό θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:

- Θερμική σταθερότητα.
- Χημική σταθερότητα.
- Χαμηλό σημείο πήξης.
- Χαμηλό ιξώδες.

Δ2. Πλεονεκτήματα αποπάγωσης με μεταγωγή θερμού ατμού:

- Κατά τη διάρκεια της αποπάγωσης δε χρειάζεται να σταματήσει η λειτουργία του ανεμιστήρα του εξατμιστή.
- Η θέρμανση γίνεται από το εσωτερικό του σωλήνα, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος να μεταφερθεί θερμότητα στο θάλαμο, κατά τη διάρκεια της αποπάγωσης.
- Είναι μια σύντομη μέθοδος αποπάγωσης (συνήθως αρκούν 5 έως 10 min).

Μειονέκτημα αποπάγωσης με μεταγωγή θερμού ατμού:

- Καθώς ο υπέρθερμος ατμός περνά μέσα από τις σωληνώσεις του εξατμιστή ψύχεται και ένα μέρος του υγροποιείται. Έτσι, είναι πιθανό να έχουμε επιστροφή υγρού ψυκτικού στο συμπιεστή, πράγμα ανεπιθύμητο.